



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROLLO DE MANGUERA LED DE 6W Y 60 LEDS TIPO SMD 2835/METRO. CON CUBIERTA DE PVC PARA INTERIOR Y EXTERIOR CON ADITIVO ANTI UV



APLICACIONES

ILUMINACION INDIRECTA EN CAJILLOS Y PLAFONES EN APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, ARBOLES, PALMAS, ETC.



VOLTAJE

127Vca +/- 10%



POTENCIA

6W/m



CORTE

CADA 20 cms



VIDA UTIL

25,000 h



GRADO DE PROTECCION

IP65 (Int. y Ext.)



CERTIFICACION

CE RoHS NOM



GARANTIA

1 AÑO



ATENUABLE

SI
(con atenuador tipo TRIAC)



FLUJO LUMINOSO

612 lm/m



ANGULO DE APERTURA

120° GRADOS



RECOMENDACIONES

USO < 10 h
EN PROMEDIO DIARIO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +50°C



TONO DE LUZ

BLANCO FRIO (6000°K)

MEDIDAS


12 mm

VISTA DE PERFIL

5 mm



25 m
(Rollo)



NOTA: Cada tramo desde 20 cms. hasta 25 metros, requiere un adaptador AMA-50-20 (Incluye 1 adaptador por rollo)