



LEDs for less.

AMP-TA-DIM-M-7A



IMAGEN DETALLADA DE CONECTORES ENTRADA - SALIDA



FICHA TECNICA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AMPLIFICADOR (REPETIDOR) PARA EXPANDIR LA CAPACIDAD DEL CONTROL "C-TA-WF-DIM-M-7A" (NECESARIO).



APLICACIONES

PARA SISTEMAS DE TIRAS "TA-28x120-14W-36" Y "TA-28x280-30W-36" EN 127V CON CCT VARIABLE PUEDEN EMITIR DESDE 3000°K (BLANCO CALIDO) HASTA 6000°K (BLANCO FRIO) Y TONOS INTERMEDIOS



COLOR DE MATERIAL

GRIS ALUMINIO



TIPO DE MATERIAL

METALICO



GRADO DE PROTECCION

IP 20



GARANTIA

1 AÑO



CAPACIDAD

- HASTA 840W ADICIONALES (60m Y 28m RESPECTIVAMENTE) POR CADA AMPLIFICADOR



CORRIENTE

7A MAXIMO



VOLTAJE DE OPERACION

120Vca +/- 10%



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



CERTIFICACION



DIBUJOS ILUSTRATIVOS SOLO PARA FINES REPRESENTATIVOS

