

LEDs for less.

CANALETA CA-BM-1857-Y1



FICHA TECNICA

INFORMACION DE COMPATIBILIDAD CON TIRAS

	TONO DE LUZ	2700°K, 3000°K, 4100°K, 6000°K, RGB SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	VOLTAJE ENTRADA	127 Vca ó 12Vcd SEGÚN TIRA SELECCIONADA
	TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C a +50°C
	POTENCIA / METRO	- 7W, 9W, 14W y 22W/m en 127V - 9W(COB) Y 12W/m en 12V
	ATENUABLE	DEPENDE DE TIRA Y DRIVER A INSTALAR

	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, CON POLICARBONATO BLANCO TIPO BAÑADOR PARA TIRA DE HASTA 22 mm DE ANCHO, ENYESABLE PARA PLAFÓN

	APLICACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> • AREAS DE OFICINA • ESCALERAS • PASILLOS • ESTANCIAS • BARES • AREAS DE ESTUDIO

	COLOR DE MATERIAL	BLANCO
--	-------------------	--------

	TIPO DE MATERIAL	ALUMINIO Y POLICARBONATO
--	------------------	--------------------------


	TIRAS LED COMPATIBLES	7W, 9W, 14W, 22W 12W y(TB-COB-9W-20-30)
--	-----------------------	--

	MEDIDAS	HASTA 1.00 m DE LARGO
--	---------	-----------------------


	GRADO DE PROTECCION	IP 20
--	---------------------	-------

	CERTIFICACION	CE
--	---------------	----

	GARANTIA	1 AÑO
--	----------	-------



MEDIDAS (IMAGENES PARA FINES REPRESENTATIVOS)



INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 PZA. TAPA INICIAL, 1 PZA. TAPA FINAL, DISPONIBLE EN CORTES 50 cm PREGUNTAR POR CORTES Y MEDIDAS DISPONIBLES