

M-28x3-63x13-RGB



FICHA TECNICA



DESCRIPCION Y CONTENIDO DEL PRODUCTO

MODULOS LED RGB EPISTAR SMD 2835x3 PARA ILUMINACION, DISPONIBLES EN PAQUETES DE 200 MODULOS, DISTRIBUIDOS EN 4 TIRAS DE 7.80 M CON 50 MODULOS CADA TIRA.

TABLA DE NANOMETROS

- ROJO ----- 620 nm
- VERDE ----- 520 nm
- AZUL ----- 460 nm



APLICACIONES

- CAJAS DE LUZ
- LETRAS
- ANUNCIOS
- MUEBLES



CONTROLES COMPATIBLES

- C-RGB-RF-44B-24
- C-RGB-RF-WF
- C-TA-WFBT-RGB-TA



COLOR DE MATERIAL

BLANCO



TIPO DE MATERIAL

PVC, ALUMINIO Y RESINA EPOXICA



GRADO DE PROTECCION

IP 65



SUMERGIBLE

NO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



DURABILIDAD

>40,000 HORAS



ANGULO DE APERTURA

175°



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40 MODULOS



POTENCIA

0.72W



VOLTAJE ENTRADA

12Vcd



TONO DE LUZ

COLORES (RGB)

MEDIDAS

para fines representativos

(Distancia Entre Leds)

2 cm

(Ancho)
13 mm

6.3 cm
(Largo)

