

M-28x3+63x13-70



FICHA TECNICA



DESCRIPCION Y CONTENIDO DEL PRODUCTO

MODULOS LED EPISTAR SMD 2835 x 3 DE ALTA EFICIENCIA, PARA ILUMINACION, DISPONIBLES EN PAQUETES DE 200 MODULOS, DISTRIBUIDOS EN 4 TIRAS DE 7.80 M CON 50 MODULOS CADA TIRA, EN TONO 7000°K



APLICACIONES

- CAJAS DE LUZ
- ANUNCIOS
- LETRAS
- MUEBLES



COLOR DE MATERIAL

BLANCO



TIPO DE MATERIAL

PVC, ALUMINIO Y RESINA EPOXICA



GRADO DE PROTECCION

IP 68



SUMERGIBLE

NO



TEMPERATURA DE OPERACION

-20°C a +45°C



CERTIFICACION



GARANTIA

1 AÑO



DURABILIDAD

>40,000 HORAS



ANGULO DE APERTURA

175°



LONGITUD MAXIMA EN SERIE

40 MODULOS



POTENCIA

0.72W



VOLTAJE ENTRADA

12Vcd



TONO DE LUZ

7000°K



LUMENES

160 lm/W

MEDIDAS

para fines representativos

(Distancia Entre Leds)

2 cm

(Ancho)
13 mm

6.3 cm
(Largo)

